オートコンプリート機能を無効にするための設定方法

「Internet Explorer 11」(以下、IE11 といいます)におけるオートコンプリート機能を無効にするための設定方法をご案内いたします。

また、利用者 ID やログインパスワード等がすでに記録された状態となっている場合(ここで案内するオートコンプリート機能を無効にする前に JEWBOFFICE ヘログインしている場合など)は、オートコンプリート履歴についても削除をおこなってください。

【オートコンプリート機能を無効にするための手順】

- 1. Internet Explorer (IE11) を起動します。
- メニューバーにある[ツール(T)]をクリックし、[インターネットオプション(O)]をクリックします。
 ※メニューバーが表示されていない場合は、「Alt」キーを押下し、メニューバーを表示させます。
- 3. 表示された画面の[コンテンツ]タブをクリックし、[設定(I)]をクリックします。

インターネット オプション 🕦 💦 💦 💦
全般 セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定 証明書
暗号化された接続と識別のための証明書を設定します。
SSL 状態のクリア(S) 証明書(C) 発行元(B)
オートコンプリート 2
オートコンプリートによって、Web ページで前回 入力した内容を、入力中に補完できます。
フィードと Web スライス
フィードと Web スライスは、Web サイトの更新 されたコンテンツを Internet Explorer やその 他のプログラムで表示します。
OK キャンセル 適用(A)

4. 「オートコンプリートの設定」画面が表示されますので、[フォームのユーザー名およびパスワード(P)]の レチェックを外します。

また、利用者 ID やログインパスワード等がすでに記録された状態となっている場合は、[オートコンプリ ート履歴の削除(D)]をクリックします。

※[オートコンプリート履歴の削除(D)]をクリックした場合、別ウィンドが開きますので、[削除 (D)]をクリックします。

オートコンプリートの設定
オートコンプリートを有効にすると、以前に入力したり訪問したエントリの中 で一致する可能性があるものが一覧表示されます。
オートコンプリートの対象
☑ 閲覧の履歴(<u>H</u>)
☑ お気に入り(⊻)
回 フィード(<u>E</u>)
✓より良い結果を得るため Windows Search を使用(W)
☑ 候補 URL(<u>U</u>)
□ フォーム(E)
① □ フォームのユーザー名およびパスワード(P)
□ パスワードの保存前に確認(<u>S</u>)
② オートコンプリート履歴の削除(<u>D</u>)
OK キャンセル

- 5. 項番4の画面で[OK]をクリックします。
- 6. 項番3の画面に戻りますので[OK]をクリックします。
- 7. IE11 を[×]で閉じます。
 これで「オートコンプリート機能」は無効になりました。